

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: [fml@nt-rt.ru](mailto:fml@nt-rt.ru)

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  
для заказа обратной трубопроводной арматуры**

<b>Заказчик</b>		<b>Лист №</b>
<b>Адрес:</b>	e-mail:	
<b>Контактное лицо:</b>	Тел/факс: ( )	<b>Дата</b>
<b>Проектная организация:</b>		
<b>Наименование и место реализации проекта:</b>		

<b>Наименование оборудования</b>	<b>Клапан обратный (осесимметричный)</b> <input type="checkbox"/>	<b>Кол-во, шт</b>
	<b>Затвор обратный (поворотный)</b> <input type="checkbox"/>	

Технические требования заказчика		
<b>Номинальный диаметр (DN)</b>		<b>мм</b>
<b>Номинальное давление (PN)</b>		<b>кгс/см<sup>2</sup></b>
<b>Рабочее максимальное давление (P<sub>p</sub>)</b>		<b>кгс/см<sup>2</sup></b>
<b>Допустимые протечки</b>		<b>дм<sup>3</sup>/мин</b>
<b>Тип присоединения</b>	Фланцевое <input type="checkbox"/>	Под приварку <input type="checkbox"/>
<b>Тип установки</b>	Надземное <input type="checkbox"/>	Подземное в колодце <input type="checkbox"/>
<b>Рабочая среда</b>	природный газ	
<b>Агрессивные составляющие, не более</b>		<b>г/м<sup>3</sup></b>
<b>Механические примеси, не более</b>		<b>мг/м<sup>3</sup></b>
<b>Максимальные размеры отдельных механических частиц</b>		<b>мм</b>
<b>Окружающая температура наружного воздуха (max, min)</b>		<b>°C</b>
<b>Температура рабочей среды</b>		<b>°C</b>
<b>Материал трубы заказчика, класс прочности</b>		
<b>Размер трубы заказчика</b>	<b>Диаметр наружный, мм</b>	<b>Толщина стенки, мм</b>
<b>Покрытие наружных поверхностей</b>	Окраска <input type="checkbox"/>	Изоляционное покрытие <input type="checkbox"/>
<b>Дополнительные требования:</b>		